

Відомості про предмет реалізації: металобрухт, що утворився на об'єктах ВП "Західна електроенергетична система" ДП "НЕК "Укренерго" в результаті виробничо-господарської діяльності

Перелік вторинної сировини та металобрухту									Інформація про власника майна та/або його балансоутримувача, який здійснює продаж вторинної сировини/ металобрухту	Порядок оформлення участі у торгах, перелік документів, які повинні надаватись Учасниками, та вимоги до їх оформлення	Дата проведення аукціону	Початкова ціна реалізації вторинної сировини / металобрухту, грн.	Крок електрон-них торгів (аукціонів), що визначається в діапазоні від 1 до 10 відсотків початкової ціни реалізації вторинної сировини/ метало-брухту	Розмір гарантій-ного внеску, що визнача-ється в діапазоні від 3 до 10 відсотків початкової ціни реалізації вторинної сировини / металобрухту	Істотні умови договору купівлі-продажу або проект відповідного договору купівлі-продажу вторинної сировини/ металобрухту
№ лоту	Назва вторинної сировини/ металобрухту	ГОСТ/ ДСТУ	Вид вторинної сировини/ металобрухту (за ГОСТ/ ДСТУ)	Од. вим.	Кількість вторинної сировини/ металобрухту	Місцезнаходження вторинної сировини та металобрухту (адреса, назва об'єкту)	Відповідальна особа (ПІБ, контактний телефон, елект-ронна адреса)	Додаткова інформація (за необхідності)							
Лот №00100227-2018-49	Реактор РОДЦ-110000/750 (інвентарний №110306)					Львівська обл., Жидачівський р-н., с.Жирова, вул.Енергетична, 1, ПС 750 кВ "Західноукраїнська"	Собко Андрій Вадимович, +38-044-249-16-90, Sobko.AV@ua.energy								
	Брухт сталі конструкційної	ДСТУ 4121:2002		тонна	35,450			Під час формування стартової ціни в розрахунок прийнята засміченність 2% згідно зі звітом оцінювача							
	Брухт електротехнічної сталі	ДСТУ 4121:2002		тонна	22,000			Під час формування стартової ціни в розрахунок прийнята засміченність 5% згідно зі звітом оцінювача							
	Брухт міді (з ізоляцією)	ДСТУ 3211:2009		тонна	12,200			Під час формування стартової ціни в розрахунок прийнята засміченність 15% згідно зі звітом оцінювача							

За даними виробника один реактор типу РОДЦ-110000/750 містить чистої міді (без ваги ізоляції) у кількості 11,05 т