

План розм[illegible]ня БС





Координати:
50°27'24"N
30°24'46"E

Специфікація антенно-фідерного обладнання GSM 900 (існуючі)

Тип антени		Азимут	Мех. кут нахилу	Електр. кут нахилу	Висота (м)	Довжина кабелю, м	Джампер	
							Тип	Довжина (Кількість)
Сектор А	Kathrein 742265	60	0	7	37	28	Jumper cable 7-16 pl/pl	2м (2 існ.)
Сектор В	Kathrein 742265	180	0	7	37	28	Jumper cable 7-16 pl/pl	2м (2 існ.)
Сектор С	Kathrein 742265	300	0	7	37	28	Jumper cable 7-16 pl/pl	2м (2 існ.)

Специфікація антенно-фідерного обладнання DCS-1800 (існуючі)

Тип антени		Азимут	Мех. кут нахилу	Електр. кут нахилу	Висота (м)	Довжина кабелю, м	Джампер	
							Тип	Довжина (Кількість)
Сектор А	Kathrein 742234	60°	0°	7°	39.5	25	Jumper cable 7-16 pl/pl	12м (4 існ.)
Сектор В	Kathrein 742234	180°	0°	7°	39.5	29/30	Jumper cable 7-16 pl/pl	8м (2 існ.)/ 7м (1проект.)
Сектор С	Kathrein 742234	300°	0°	7°	39.5	27/30	Jumper cable 7-16 pl/pl	10м (2 існ.)/ 7м (1проект.)

Примітки:
1. За відм. 0,000 прийнято рівень поверхні землі;
2. Антена Kathrein 742234 (існ.): габарити (ВхШхГ) - 1304x299x69 мм; вага - 15.5 кг.
3. Антена Kathrein 742265 (існ.): габарити (ВхШхГ) - 1916x262x139 мм; вага - 23 кг без елементів кріплення.
4. RRUS01: габарити (ВхШхГ) - 383x169x636 мм; вага - 20 кг без елементів кріплення.
5. RRUS кріпити до щогли за допомогою кріплення NTM 202 20/1 (2 шт.). RRUS кріпити до кріплення NTM 202 20/1 за допомогою NTM 101 0429/1.
6. Для підключення блоків RRUS01 до ССП додатково прокласти оптичний кабель RPM 253 3577 (2 шт.) та кабель живлення TFL 492324/0 (2 шт.).
7. Для підключення блоків RRUS01 до існуючих антен додатково прокласти джампери Jumper cable 7-16 pl/pl, 7м (2 шт.).

Зм.	Кільк.	Арк.	док.	Підпис	Дата
Перевірив		Жабровець			
Розробив		Карпюк			

UA0711(KIE211, KLE211, UA0711)

Розширення мережі мобільного зв'язку стандарту GSM-900/1800 ПрАТ "Київстар"

м.Київ, вул. Дружківська, 6-А

Стадія	Аркуш	Аркушів
ТЗ	1	2

План розміщення БС

ТОВ "ЕСУ"

Погоджено:

Інв. № ориг. | Підп. і дата | Зам. інв. №

57