

ПАТ «Дніпровський меткомбінат»
підприємство, організація

Ідентифікаційний
код з ЄДРПОУ 05393043

Драг. метали: відсутні

Типова форма № 03-6

Затверджена наказом Мінстату
України від 29.12.95 р. № 352

ІНВЕНТАРНА КАРТКА *5839*
обліку основних засобів

Код за УКУД

Бухгалтерський запис (акт, накладна)		Первісна вартість всіх об'єктів
дата	номер	
09.2019	589/1	28667 980,97

Пристрій силосу зберігання пилу фільтр

повне найменування та призначення об'єкта

«Thyssenkrupp Polysius», Німечина

найменування заводу-виготовлювача

ч. Д254289-АТХ ДП «УКРДНІПРОМЕЗ»

модель, тип, марка

Цех, відділ, діль- ниця, лінія	Рахунок, суб- рахунок	Код, ана- літич- ного обліку	Первісна, (балан- сова) вартість	Код		Норма амортиза- ційних віdraхувань		Поправ- очний коєфі- цієнт	Устаткування		Акт про введення в експлуатацію			
				Рахунок і об'єкта аналітичного обліку (для віднесення амортизаційних віdraхувань)	норми амортизаційних віdraхувань на віднесення	на повну відбудову	на капіта- льний ремонт		вид	код	дата	номер		
1	2	10402	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1022	10	10402	28667 980,97	41607	10,0					Інші машини та обладнання.	310309			

Номер			Сума зносу за даними переоцінки на 20__ р. або за документами придбання	Рік випуску (побудови)	Дорогоцінні метали			Вибуло (передано)		
інвен- тарний	заводський	паспорта			найменування	вид	маса	бухгалтерський запис (акт, накладна)	дата	номер
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1292447				2014						

Джерело придбання (фінансування) власні кошти комбінату

(для державних підприємств)

Добудування, доустаткування, модернізація, індексація				РЕМОНТ (бухгалтерський запис)							
дата	номер	інвентарний номер	сума	дата	номер	інвентарний номер	сума	дата	номер	інвентарний номер	сума

Коротка індивідуальна характеристика об'єкта

Найменування конструкторських елементів та інших ознак, що характеризують об'єкт	Матеріали, розміри та інша відомість					
	Основний об'єкт	Найменування найважливіших прибудов, обладнань та пристрій, що відносяться до основного об'єкта				
1	2	3	4	5	6	
загальна вага 0,528т	Пристрій силосу зберігання	Фільтруюча установка використовується для відсмоктування ділянки знесирчення і видалення шлаків, складається з двох відсмоктувальних ділянок, кожна з яких знесирчує 145000м ³ /год. газу. Необхідний тиск від 5,5 до 6 бар; температура газу 100-140°C; насипна вага: 820 кг/м ³ ; щільність газу (нормальної вологості): 0,866 кг/м ³ ; температура оточуючого середовища від -25 °C до +35 °C.				
	пилу фільтр					

Картку заповнив інженер ВВ УКБ  А.В. Лісова
 прийняв посада підпис ім'я, по батькові, прізвище
посада підпис ім'я, по батькові, прізвище

« _____ » 20 ____ р.

ОКП «ДД», 2015 р., зам. 550