

|    |                   |            |
|----|-------------------|------------|
| ст | ГАЗООЧИСТКА ДП-12 | Стр.<br>17 |
|----|-------------------|------------|

Оборудование газоочистки

| Наименование                               | Кол-во | Характеристика   |
|--|--------|--|
| С к р у б б е р                            | I      | Ø 5032 мм, Н <sub>ц</sub> 24700 мм   |
| Яруса орошения                             | 3      |  |
| Форсунки в ярусе                           |        | по 9 эвольвентных форсунок 3" с Ø <sub>вых</sub> 40 мм в каждом              |
| Задвижки (краны) перед форсунками орошения | -      | -  |
| Задвижки отклонения системы орошения       | 8      | задвижки параллельные с выдвинутым шпинделем фланцевые 30ч66р Ду 200, Ду 400 |
| Задвижки гидрозатвора                      | 2      | 30ч66р Ду 400  |
| Задвижка аварийного залива воды            | I      | электрифицированная Ду 100 30ч66р  |
| Задвижки поплавковых камер:                |        |  |
| - по воде                                  | 2      | 30ч66р Ду 200  |
| - по газу                                  | 2      | 30ч66р Ду 150  |
| Клапан атмосферный                         | I      | Ду 300   |
| Клапан шламовый                            | I      | задвижка 30ч66р Ду400  |
| Дроссель гидрозатвора                      | 2      | наплавленные сормайтом Ду 400  |

Скред