



ООО «Союз-Континент»

ПАСПОРТ

Панель ЩО98-53 УЗ

г. Запорожье 2012 г.



1. Назначение

Панель ЩО98-53 УЗ (секционная) предназначена для секционирования электромерных напряжением 0,4 кВ в сетях с изолированной нейтралью и защиты линии от перегрузок и коротких замыканий. Панели ЩО служат для комплектации распределительных щитов 0,4 кВ.

2. Конструкция

Панель ЩО98-53 УЗ представляет собой сварную металлоконструкцию из стальных профилей. В панели размещена аппаратура, которая крепится к раме. Комплектация панели – согласно схеме электрической принципиальной. Щиты, сконструированные на панели (ЩО), устанавливаются в электропомещениях с естественной вентиляцией. Окружающие щитов производятся с верхней стороны.

3. Основные технические данные и характеристики

3.1 Номинальный ток сборных шин, А	2500
3.2 Номинальное напряжение, кВ	0,4
3.3 Частота переменного тока, Гц	50
3.4 Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20
3.5 Габаритные размеры ячейки (ШхВхГ), мм	800х2000х700
3.6 Масса, кг	100
3.7 Количество панелей	1

4. Комплект поставки

- 4.1. Панель ЩО98-53 УЗ - 1 шт.
- 4.2. Паспорт - 1 шт.

5. Свидетельство о приемке

Панель ЩО98-53 УЗ
Заводской номер 162/02
Соответствует техническим условиям
ТУ У 31.2-32729641-002:2010
и признано годным к эксплуатации.
Дата изготовления 11.2012
Личные подписи или оттиски личных печатей ответственных за приемку:

Брик Б.А.
(инженер ОТК)

Шукля В.А.
(инженер-конструктор)

6. Гарантийный срок

6.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 1,5 лет со дня отгрузки из предприятия.

7. Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование изделия с завода-изготовителя осуществляется в закрытом виде в упаковке. Условия транспортирования изложены в технических условиях.

7.2 Изделие хранится в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25 °С до +40 °С.

