

2.2. КОЛІСВИЙ РОЗВИТОК

2.2.1. У плані і профілі під'їзна колія складається з одного під'їзного тупика , який закінчується підвищеної естакадою довжиною 96м.

По профілю під'їзна колія має ухили:

Max колія № 1 – 18 ‰ ; min – 0,4‰

2.2.2. На під'їзній колії є криві з мінімальним радіусом 250м.

2.2.3. Під'їзна колія засобами СЦБ не обладнана, стрілочний перевід № 109

знаходиться на балансі власника, на ручному управлінні, не освітлений. Стрілочний перевід № 13 на примиканні до станційної колії № 7 обладнаний СЦБ.

2.2.4. Основні технічні показники колій в плані і профілі приведені в таблиці № 2

Таблиця № 2

№ п/п	Найменування показників	Од. вим.	Колія № 1
	Довжина колії :	м	286,3
	<i>Показники плану</i>		
1.	Довжина кривих	м	65
2.	Довжина кривих 600м і більш	м	-
3.	Те ж R 300м – R 600м	м	-
4.	Те ж R 300м. і менше	м	65
5.	Мінімальний радіус кривих	м	250
6.	Сума кутів повороту	гр\хв	13°29'
	<i>Показники профілю</i>		
7.	Довжина площадок	м	20
8.	Те ж, з ухилом	м	266,3
9.	Довжина ділянки з max ухилом 18‰ і більш	м	20
10.	Те ж, з ухилом більш 4‰ до 18‰	м	140
11.	Те ж, з ухилом 4‰ і менш	м	86,3
12.	Подолані висоти :		1,26
	туди	м	-
	назад		